

QUICK MOVE

Gemakkelijk een actieve transfer uitoefenen

Quick Move is een compact, wendbaar hulpmiddel om een cliënt met een geringe balans en weinig beenkracht te verplaatsen. De cliënt moet nog wel wat kracht in de armen en een stafunctie hebben om actief deel te kunnen nemen aan de transfer.

Quick Move is een ideaal hulpmiddel voor cliënten die zelf nog rechtop kunnen gaan staan of zelf deels nog overeind kunnen komen. Quick Move is ook geschikt om een cliënt van bed naar de stoel te helpen of vice versa.



Quick Move heeft de volgende functies:

- Brede handgreep recht voor de cliënt en de mogelijkheid om de stangen aan de zijkant vast te houden.
- In hoogte en diepte instelbare kniesteun.
- Mechanisch verstelbare pootspreiding, zodat de poten ook om een stoel heen kunnen.
- Afneembare voetenplaat, met anti-slip.
- Zitkussens die opengeklapt én opzij geklapt kunnen worden (zie ook afbeeldingen op achterzijde).
- Verstelbare zithoek t.b.v. de positionering van de cliënt tijdens de transfer.



Zorgvoordelen van Quick Move:

- Minimaliseert het risico op rugklachten bij zorgverlenende handelingen, zoals bijvoorbeeld ondersteunen van toiletgang bij cliënten met een goede stafunctie.
- Reduceert het aantal tiltransfers met een actieve tillift wanneer de cliënt zelf nog goed kan opstaan.
- Licht en goed verrijdbaar.
- Door de compacte vormgeving is er goed oog-in-oog-contact tussen cliënt en verzorgende.
- De zit- en sta-opfunctie van de cliënt wordt zoveel mogelijk actief gehouden.
- Voor het verplaatsen van de cliënt wordt altijd de veiligheidsband aangebracht.

QUICK MOVE



Technische gegevens

Frame:	staal voorzien van zilvergrijze poedercoating
Zitting/kniesteun:	zacht polyurethaan
Wielen:	4 zwenkwielen Ø 80 mm, waarvan 2 beremd
Gewicht:	35 kg
Maximale belasting:	170 kg
Lengte onderstel:	980 mm



Breedte onderstel:	maximaal 890 mm
Hoogte onderstel:	145 mm
Breedte handgreep:	485 mm
Instelbaarheid diepte kniesteun:	110 mm
Instelbaarheid hoogte kniesteun:	tussen 420-620 mm (gemeten vanaf de voetenplaat)
Hoogte duwbeugel:	tussen 930 en 1040 mm (i.v.m. kantelverstelling)